

provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Gebroeders Otte BV
Heereweg 1B
2161 AB LISSE

CONTACTPERSOON

[REDACTED]

DOORKIESNUMMER

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

PROVINCIEHUIS
Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON
070 - 441 66 11
FAX
070 - 441 78 26
WEBSITE
www.zuid-holland.nl

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

besluit/04/8216

ONS KENMERK	UW KENMERK	BIJLAGEN	DATUM
DGWM/2004/8216	-	-	

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 02 JUN 2004

Onderwerp

Op 8 december 2003 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Gebroeders Otte BV voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor:

- het op- en overslaan en bewerken van:
 - bouw- en sloopafval (voorsorteren), 100.000 ton/jaar;
 - bedrijfs- en kantoorafval, 8.000 ton/jaar;
 - groenafval (sorteren en verkleinen/breken), 4.800 ton/jaar;
 - grond (zeven en opbulken), 10.500 ton/jaar;
 - hout (sorteren), 5.000 ton/jaar;
- het op- en overslaan van:
 - groenafval, 15.200 ton/jaar;
 - compost, 5.000 ton/jaar;
 - asbest;
 - autowrakken (maximaal vijftien stuks/jaar);
 - papier en karton;
 - kunststoffen;
 - rubber;
 - ferro en non-ferrometalen;
 - glas;
 - mest (voornamelijk paardenmest), 20.000 ton/jaar;
- het op- en overslaan van grondstoffen waaronder zand, grind, schone grond, hoogovenslakken en zout;
- overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:
 - het stallen van motorvoertuigen;
 - het verrichten van herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
 - de opslag van gasflessen;
 - transport en de op- en overslag van bieten tijdens het bietenseizoen;
 - opslag van dieselolie, hydraulische olie, afgewerkte olie en rode olie;
 - het in werking hebben van een tankplaats en een werkplaats.

De aanvraag heeft betrekking op de acceptatie van maximaal 128.300 ton afvalstoffen per jaar ten behoeve van bewerken en maximaal 41.760 ton afvalstoffen per jaar ten behoeve van het uitsluitend opslaan.

De inrichting is gelegen aan de Heereweg 1b te Lisse/Hillegom, kadastraal bekend gemeenten Lisse en Hillegom, sectie C, nummers 4318, 4377, 4572 (Lisse) en 1275 en 1909 (Hillegom).

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 16 juni 1994 hebben wij aan Gebroeders Otte BV een vergunning ingevolge de Wm verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting bestemd voor het sorteren op- en overslaan van bouw-, sloop-, agrarisch-, groen- en bedrijfsafval en het hebben van een handel in zand, grind, mest, grond en wegenbouw-materiaal. Deze vergunning is verleend tot 16 juni 2004.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

VROM-Inspectie Regio Zuid-West, de gemeenten Lisse en Hillegom en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op grond van artikel 8.7 van de Wm in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

In verband met het gestelde in artikel 8.28 van de Wm hebben wij aan het hoogheemraadschap van Rijnland op 10 december 2003 verzocht te laten weten of er voor onderhavige activiteit een revisievergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Bij brief van 27 januari 2004 heeft het hoogheemraadschap van Rijnland ons laten weten dat de Gebroeders Otte BV geen Wvo-revisievergunning behoeft.

De gemeente Haarlemmermeer, waarvan de grens binnen een afstand van 200 m van de inrichting is gelegen, is bij de totstandkoming van de beschikking betrokken.

De gemeenten, waarvan de grens op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de inrichting is gelegen, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeente zal doen gelden.

Bij schrijven van 19 januari en van 27 februari 2004 heeft de aanvrager ons aanvullende informatie op de aanvraag verstrekt.

Toetsingskader

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), dat op 3 maart 2003 in werking is getreden. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer.

De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP 'het Beleidskader'. De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als:

1. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
2. het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en na scheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als brandstof mogelijk;
3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt;
4. het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand;
5. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer dat is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wm.

Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van het LAP 'Sectorplannen' opgenomen. In de 'Toelichting bij de sectorplannen' zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk 'Afbakening sectorplan' aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van belang:

- procesafhankelijk industrieel afval (sectorplan 2);
- restafval van handel, diensten en overheden (sectorplan 3);
- organisch afval (sectorplan 9);
- autoafval (sectorplan 11);
- bouw- en sloopafval (sectorplan 13);
- papier en karton (18);
- kunststoffen (19);
- metaalafval (21).

TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN

Beleid uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. In de Wm-vergunningen voor het uitsluitend opslaan worden ten minste aangegeven de maximale tijdsduur van de opslag en de maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan. De termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering van afvalstoffen is maximaal één jaar; de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal drie jaren.

Wat is aangevraagd?

Gebroeders Otte BV heeft aangevraagd om de volgende afvalstromen uitsluitend op te slaan:

- compost;
- asbest;
- autowrakken;
- papier en karton;
- kunststoffen;
- rubber;
- ferro en non-ferrometalen;
- glas;
- mest.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Toetsing

Voor het uitsluitend opslaan van de hiervoor vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningplichtig zijn. Voor deze afvalstromen zijn in deze vergunning sturingsvoorschriften opgenomen om er voor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de minimumstandaard. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal drie jaar is.

Beleid voor het bewerken van afvalstoffen

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van:

1. steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik;
2. A- en B-hout is nuttige toepassing;
3. C-hout is storten;
4. HDO-restafval is verwijderen door verbranden;
5. voor gescheiden ingezameld anaeroob organisch bedrijfsafval is composteren of vergisten met het oog op materiaalhergebruik;
6. groenafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.

Wat is aangevraagd

Bouw- en sloopafval

Gebroeders Otte BV vraagt aan om bouw- en sloopafval met behulp van een shovel of handmatig te sorteren. Bij de sorteerwerkzaamheden komen de volgende stoffen vrij:

- papier
- A-hout
- B-hout
- C-hout
- ijzer
- glas
- puin
- en andere reststoffen.

De eindverwerking van vorengenoemde afvalstoffen vindt niet plaats bij Gebroeders Otte BV. Voor deze afvalstromen zijn in deze vergunning sturingsvoorschriften opgenomen om ervoor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de minimumstandaard.

Bedrijfs- en kantoorafval

Gebroeders Otte BV vraagt aan om bedrijfs- en kantoorafval handmatig te sorteren. Hierbij wordt onder andere verpakkingsmateriaal, papier en karton uit het bedrijfs- en kantoorafval verwijderd. Deze afvalstoffen worden afgevoerd voor hergebruik.

De eindverwerking van de restfractie vindt niet plaats bij Gebroeders Otte BV. Voor deze afvalstromen zijn in deze vergunning sturingsvoorschriften opgenomen om ervoor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de minimumstandaard.

Groen afval

Gebroeders Otte BV vraagt aan om groen afval te accepteren ten behoeve van sorteren en verkleinen waarna het afgevoerd kan worden ten behoeve van compostering of vergisting of hergebruik als brandstof. Voor deze afvalstroom is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen om ervoor te zorgen dat deze afvalstof wordt afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstof conform de minimumstandaard.

Beleid voor het mengen van grond

In hoofdstuk 16 van het LAP wordt het mengen van afvalstoffen behandeld. Het LAP geeft drie uitgangspunten voor het mengen van afvalstoffen:

1. er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot gevaar voor de gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor het milieu (kaderrichtlijn afvalstoffen, artikel 4);
2. er moet worden voorkomen dat het mengen ertoe leidt dat een van de te mengen afvalstoffen laagwaardiger wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom (Wm, artikel 10.4);
3. er moet worden voorkomen dat het mengen van afvalstoffen leidt tot belasting van het milieu door diffuse spreiding van milieugevaarlijke stoffen.

Bouwstoffen en verontreinigde grond worden als voorbeeld van specifieke afvalstoffen weergegeven in het LAP.

Voor deze vergunning geldt dat afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het bouwstoffenbesluit niet mogen worden gemengd om alsnog aan het besluit te voldoen en dat partijen grond die tot verschillende categorieën van het bouwstoffenbesluit behoren niet met elkaar mogen worden gemengd.

In de BRL 9308 is echter wel een onderscheid gemaakt voor de kleine partijen grond (<100 ton). Deze kleine partijen kunnen zonder analyse maar met informatie over de locatie van herkomst en het historisch en huidig gebruik van de locatie, waaruit blijkt dat die partijen als onverdacht kunnen worden aangemerkt, worden geaccepteerd en gekwalificeerd. Partijen die op basis van die informatie in dezelfde categorie vallen mogen worden samengevoegd. Op het moment dat een partij 100 ton of meer bedraagt moet de grond geanalyseerd worden.

Wat is aangevraagd?

Gebroeders Otte BV vraagt aan om categorie I (10.000 ton/jaar) en categorie II (500 ton/jaar) grond te accepteren, te zeven en op te bulken.

Toetsing

Partijen grond die tot dezelfde categorie horen kunnen worden samengevoegd mits wordt voldaan aan de richtlijnen in de BRL. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Deelconclusie 1

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Milieuhygiënische aspecten

Gezien de aard van de activiteiten en de locatie van de inrichting worden de volgende milieuaspecten in beschouwing genomen: bodem, lucht (stof en geur), geluid, veiligheid, afvalwater en energieverbruik. In het navolgende zullen deze aspecten afzonderlijk aan de orde worden gesteld.

Bodem

In de Wm-vergunningen wordt een zogenaamd nulsituatieonderzoek voorgeschreven, waarmee de huidige grond en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Bij beëindiging van de inrichting dient een dergelijk onderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid.

Bij de aanvraag is het nulsituatieonderzoek 'nulsituatieonderzoek bodem Heereweg 1B te Lisse', Moo.3117 / AdB, d.d. 7 september 2000, opgesteld door Tjaden milieu bijgevoegd. Uit de beoordeling van dit onderzoeksrapport is gebleken dat niet de gehele aangevraagde en te vergunnen inrichting is onderzocht. Het zuidwestelijke gedeelte van de aangevraagde Wm-inrichting met daarop onder andere de zoutopslag, wasplaats, werkplaats, ondergrondse tanks en diesel-pomp is niet onderzocht.

Voor het vastleggen van de nulsituatie van de bodem op de gehele Wm-inrichting is daarom aanvullend bodemonderzoek voorgeschreven.

Bodembescherming

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wm richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigde stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen.

Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging, of de dreiging daarvan ongedaan te maken. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisico-categorie A). Bij een eindemissiescore 1 voldoet de maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek. Er is dan sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand der Techniek als aan het ALARA-principe.

Toetsing aanvraag aan NRB

De inrichting is niet gevestigd in een milieubeschermingsgebied voor grondwater; er zijn dus geen extra bodembeschermende voorzieningen vereist. De bodemrisicobepaling en het voorzieningenniveau uit de NRB, uitgaande van een algemeen beschermingsniveau, zijn dan ook van toepassing.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn:

- a. ondergrondse opslag van dieselolie en afgewerkte olie;
- b. bovengrondse opslag dieselolie;
- c. op- en overslag en voorsorteren van bouw- en sloopafval;
- d. op- en overslag van afvalstoffen die bij het sorteren vrijkomen en het opslaan en bewerken van groen afval;
- e. op- en overslag mest;
- f. wasplaats vrachtwagens;
- g. garage/werkplaats;
- h. opslag categorie II-grond;
- i. opslag autowrakken;
- j. tankplaats;
- k. opslag van wegzout;
- l. de op- en overslag en sorteren van bedrijfs- en kantoorafval.

Ad a

In de aanvraag staat aangegeven dat de ondergrondse opslag voldoet aan de richtlijnen als gesteld in het BOOT. Omdat het besluit rechtstreeks werkend is zijn in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Ad b

De tanks voor de bovengrondse opslag van brandstof voldoen aan de eisen van CPR 9-6. Tanks die conform de CPR 9-6-eisen zijn geconstrueerd kunnen ook worden gerekend tot vloeistofdichte opvangvoorzieningen.

Ad c

Het sorteren van afvalstoffen wordt door ons in eerste instantie beschouwd als een open proces of bewerking zoals genoemd in paragraaf 3.3.4, tabel 4.2 van de NRB. Om een eindemissiescore van 1 te bereiken moet deze activiteit plaatsvinden boven een vloeistofdichte opvangvoorziening.

De sorteeractiviteiten bij Gebroeders Otte BV vinden plaats op een gestorte vloeistofkerende vloer in een hal. Gezien de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen in relatie tot het bodemrisico achten wij het niet noodzakelijk om de volgens de NRB voorgeschreven vloeistofdichte opvangvoorziening te eisen. In deze vergunning wordt de op- en overslag en bewerking van bouw- en slooafval op een gestorte vloeistofkerende voorziening voorgeschreven.

Ad d

Groenafval: de aanvrager geeft aan dat het opslaan en het bewerken van groenafval op een vloeistofkerende vloer op het buitenterrein plaats vindt. Het opslaan van groenafval valt in bodemrisicocategorie 3.1, de basisemissiescore is 4. Door de aanwezigheid van een vloeistofkerende voorziening wordt een emissiescore 2 gehaald. Voor een eindemissiescore 1 dient deze activiteit plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer of op een vloeistofkerende voorziening met overkapping.

De op- en overslag en bewerking van niet-composteerbaar groenafval bestaande uit alleen houtachtige materialen wordt niet als een bodembedreigend materiaal beschouwd en kan worden toegestaan op een vloeistofkerende voorziening. Hiertoe zullen voorschriften worden opgenomen in deze vergunning.

Compost: de aanvrager geeft aan dat compost wordt opgeslagen op een vloeistofkerende verharding met overkapping of in geval van buitenopslag doelmatig afgedekt. Hiermee wordt een eindemissiescore 1 gehaald.

Overige afvalstoffen: afvalstoffen die vrijkomen bij het sorteren en die op het buitenterrein worden opgeslagen, worden opgeslagen in vloeistofdichte containers of in containers met doelmatige afdekking.

Ad e

Volgens de aanvraag wordt mest opgeslagen op een vloeistofkerende vloer met overkapping (in een opslagloods). Naast de opslagloods is een gierkelder gelegen. Het vocht dat van mest afkomt wordt naar de gierkelder geleid en wordt hergebruikt voor het nathouden van mest. Omdat het hier gaat om mest waar vocht vanaf komt, dient de opslag plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening (vloer) om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Ook de gierkelder dient vloeistofdicht te zijn uitgevoerd om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

Ad f

Volgens de aanvraag is de wasplaats voorzien van een vloeistofdichte vloer. Hierdoor is er sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico volgens paragraaf 3.3.4 van de NRB.

Ad g

De activiteiten in een werkplaats vallen in bodemrisicocategorie 5.3, de basis-emissiescore is 4. In de aanvraag staat aangegeven dat de werkplaats is voorzien van een vloeistofkerende vloer en dat milieugevaarlijke stoffen op lekbakken worden opgeslagen. Morsingen en lekkages worden doelmatig opgeruimd met behulp van absorptiemiddelen.

In de werkplaats van Gebroeders Otte BV worden onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan voertuigen verricht. Bij deze werkzaamheden kan worden gewerkt met verse en afgewerkte olie en andere bodembedreigende vloeistoffen.

Bij de werkzaamheden in de werkplaats van de aanvraagster kunnen dus bodembedreigende vloeistoffen vrijkomen.

Omdat het praktisch niet mogelijk is om deze werkzaamheden boven een lekbak uit te voeren is de aanwezigheid van een vloeistofdichte vloer noodzakelijk om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

Ad h

Categorie II-grond wordt op een vloeistofkerende verharding op het buitenterrein opgeslagen. De aanvraagster geeft aan dat de grond doelmatig wordt afgedekt zodat hemelwater niet in contact komt met de grond. Hierdoor is het de eind-emissiescore 1 volgens paragraaf 3.3.3 van de NRB.

Ad i

In de aanvraag staat dat autowrakken in de sorteerloods zullen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer of in lekbakken op een vloeistofkerende vloer. Hiermee is sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Ad j

De tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Hiermee is sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Ad k

De opslag van wegzout vindt plaats op een vloeistofkerende vloer met overkapping. Hiermee is sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Ad l

Het sorteren van afvalstoffen wordt door ons in eerste instantie beschouwd als een open proces of bewerking zoals genoemd in paragraaf 3.3.4, tabel 4.2 van de NRB. Om een eindemissiescore van 1 te bereiken moet deze activiteit plaatsvinden boven een vloeistofdichte opvangvoorziening.

De sorteeractiviteiten bij Gebroeders Otte BV vinden plaats op een gestorte vloeistofkerende vloer in een hal. Gezien de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen in relatie tot het bodemrisico achten wij het niet noodzakelijk om de volgens de NRB voorgeschreven vloeistofdichte opvangvoorziening te eisen. In deze vergunning wordt de op- en overslag en bewerking van bedrijfs- en kantoorafval op een gestorte vloeistofkerende voorziening voorgeschreven.

Uit de aanvraag kan niet worden opgemaakt of de vloeistofdichte vloer inclusief bedrijfsriolering voor de activiteiten vermeld onder d, e, f, g, i en j van bewezen kwaliteit is en als vloeistofdicht kan worden aangemerkt. De vloer inclusief de bedrijfsriolering dient gekeurd te worden op vloeistofdichtheid conform de CUR/PBV-Aanbeveling 44. Indien na keuring blijkt dat de vloer inclusief bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer inclusief de bedrijfsriolering vloeistofdicht te worden gemaakt. Hiertoe is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Indien na de keuring blijkt dat de vloer inclusief bedrijfsriolering niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dient de vloer inclusief bedrijfsriolering vloeistofdicht te worden gemaakt overeenkomstig het gestelde in KIWA/PBV-Beoordelingsrichtlijn 2371 'Het vloeistofdicht maken van beton' en CUR/PBV-Aanbeveling 65 'Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen; uitvoering door middel van een vloeistofdichte betonvloer of -verharding of het aanbrengen van een bescherm laag op een draagvloer van beton'. De vorenbeschreven bodembedreigende activiteiten met de daarbijbehorende maatregelen en voorzieningen en de aanvullende voorschriften in deze vergunning leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Lucht

Lucht (verbrandingsgassen, zwerfvuil en stof)

Stofoverlast kan voornamelijk worden veroorzaakt door de op- en overslag van stuifgevoelige producten op het buitenterrein. In deze vergunning zijn ter voorkoming van stofverspreiding diverse voorschriften opgenomen, onder andere ten aanzien van de op- en overslag en het transport van stuifgevoelige stoffen en de bevochtiging van het berijdbare gedeelte van het terrein.

Verspreiding van stof en zwerfvuil buiten de inrichting wordt daarnaast beperkt door beplanting en de voorgeschreven maximale opslaghoogte en andere maatregelen.

Om luchtverontreiniging, anders dan stof, te voorkomen, zijn in de voorschriften onder meer eisen gesteld aan de afstelling en de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren.

Lucht (geur)

Uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van geurhinder. Primair dient te worden bepaald of de emissies van een activiteit of van een bedrijf hinder (kunnen) veroorzaken. Indien geen hinder voorkomt, of wordt verwacht, worden geen (aanvullende) maatregelen in de vergunning opgenomen.

Indien wel hinder voorkomt (of bij nog te realiseren activiteiten redelijkerwijs verwacht kan worden) wordt het ALARA-beginsel (As Low As Reasonable Achievable) toegepast. Een en ander houdt in dat aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen de gevolgen voor het milieu, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. In principe moeten alle geurgevoelige objecten beschermd worden tegen geuroverlast. Er kunnen echter wel verschillen in het niveau van beschermen gehanteerd worden: voor verspreid liggende (agrarische) bedrijfswoningen kan bijvoorbeeld een lager beschermingsniveau gehanteerd worden dan voor aaneengesloten woonbebouwing.

In de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) is het geurbeleid verder uitgewerkt. Het betreft hier onder meer paragraaf 1.3.4 'Beperking geurhinder' en een Hinder-systematiek geur (toelichting 1.3.4).

Voor deze aanvraag is ook paragraaf 3.5/98.7 Compostering van groenafval uit 'Geur in Bijzondere Regelingen' van belang. In deze regeling is voor verschillende composteermethoden een indicatie gegeven voor het al dan niet kunnen verwachten van hinder en tevens is in die regeling een aantal maatregelen aangegeven welke voor groencompostering in ieder geval genomen moeten worden. Ons beleid sluit aan op het landelijke beleid en is beschreven in de nota 'Uitvoering stankbeleid, plan van aanpak geur, provincie Zuid-Holland'.

Uiteindelijk wordt door het bevoegd bestuursorgaan, in casu ons college, een zogenaamd 'acceptabel hinderniveau' vastgesteld, hetgeen in vergunningen wordt vastgelegd door middel van de bijbehorende maatregelen (middelvoorschriften).

De omgeving

De inrichting is gelegen op een bedrijventerrein tussen de Heereweg en de Ringvaart langs de gemeentegrens Hillegom/Lisse. Als dichtstbijzijnde geur-gevoelige bestemmingen zijn aan de overzijde van de vaart enige woningen gelegen op minimaal circa 45 m afstand.

Geurrelevante activiteiten

Binnen de inrichting zijn voor geuremissie de volgende relevante bronnen c.q. activiteiten te onderscheiden:

- op- en overslag van compost;
- op- en overslag en verkleinen van agrarisch en snoeiafval;
- op- en overslag van mest.

Geuronderzoek

In verband met de revisievergunningsaanvraag heeft Gebroeders Otte BV aan Peutz opdracht verleend voor het uitvoeren van een geuronderzoek waarin de geur-belasting op de dichtstbijzijnde woningen in kaart is gebracht.

Compost wordt het hele jaar door op- en overgeslagen. De opslag vindt plaats onder een overkapping of in het geval van buitenopslag wordt de compost doelmatig afgedekt. De compost wordt bij maximale aan- en afvoer drie dagen opgeslagen. Dit betekent dat bij continue opslag gedurende het gehele jaar sprake is van een gemiddelde opslaghoeveelheid van 41 ton.

Als geuremissiekental voor de opslag van compost is 5.10^3 ge/ton/uur gehanteerd. Gezien de wijze van opslag, de korte tijd van overslag in combinatie met de lage geuremissie wordt de bijdrage van het op- en overslaan van compost aan geurhinder verwaarloosbaar geacht.

Agrarisch afval en snoeiafval wordt het gehele jaar door op- en overgeslagen. Het groenafval bestaat uit grove materialen. Uitgegaan wordt van de maximale aan- en afvoer van agrarisch afval en snoeiafval met een gemiddelde verblijftijd op het terrein van een dag. Dit houdt in dat gemiddeld 55 ton agrarisch en snoeiafval op het terrein aanwezig is.

Naast de opslag (continue bron) is tevens sprake van het verkleinen van het agrarisch en snoeiafval.

Per jaar wordt maximaal 4.800 ton verkleind.

De geuremissie van de op- en overslag en het verkleinen van het groenafval is berekend aan de hand van geuremissiekentallen ontleend aan het rapport 'Compostering van groenafval' (geen gft-afval), het branchegeuronderzoek dat in opdracht van de BVOR in 1994 door TNO is uitgevoerd.

Mestopslag vindt bijna het gehele jaar, circa 300 dagen per jaar, plaats. Het betreft voornamelijk paardenmest.

Mest wordt aan- en afgevoerd per (vracht)auto (met aanhangwagen) en in de overdekte mestopslag uitgeladen. Uitgegaan wordt van een totale duur van mest-overslag ten gevolge van aanvoer en afvoer van 200 uur per jaar.

De geuremissie voor de mestop- en overslag is berekend aan de hand van geuremissiekentallen die ontleend zijn aan het 'Milieueffectrapport voor de productie van grondstoffen voor de champignonenteelt op het industrieterrein Moerdijk', Haskoning.

Aangezien het inpassig opstellen van een composteringsinstallatie leidt tot een reductie van de geuremissie van 50% is aangenomen dat een dergelijke reductie ook van toepassing is op het inpassig op- en overslaan van paardenmest.

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de geurimmissie van agrarisch afval op de drie dichtstbijzijnde woningen, respectievelijk $0,8 \text{ ge/m}^3$, $2,1 \text{ ge/m}^3$ en $0,5 \text{ ge/m}^3$ als 98-percentiel bedraagt. De geurimmissie van mest bedraagt op deze woningen respectievelijk $0,3 \text{ ge/m}^3$, $1,4 \text{ ge/m}^3$ en $0,3 \text{ ge/m}^3$ als 98-percentiel bedraagt.

Het gebruik van geurconcentratienormen in relatie tot geurhinder

Geurconcentratienormen zijn bruikbaar als rekenwaarden of als hulpmiddel bij de inschatting van de potentiële hinder. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de gegevens die bekend zijn omtrent de dosiseffectrelatie van bepaalde geurtypologieën. Hulpmiddelen hierbij zijn onder meer de bijzondere regelingen uit de NeR. Voor de op- en overslag van groenafval is in de NeR geen bijzondere richtlijn vastgesteld. Wel kunnen ter vergelijking echter geurnormen worden gehanteerd afkomstig uit de bijzondere regeling in de NeR voor groencompostering, waar een richtwaarde wordt aangehouden van 3 ge/m^3 als 98-percentiel.

Voor de op- en overslag van mest is in de NeR geen bijzondere regeling vastgesteld en is er ook geen vergelijkbare bijzondere regeling voor handen.

Wel zijn in 1999 door Witteveen en Bos hedonische waardebeoordelingen (aangenaamheid van de geur) uitgevoerd van de geur die vrij komt bij een composteerproces waarbij compost voor de champignonenteelt wordt geproduceerd. Als grondstoffen wordt hier gebruikgemaakt van kippenmest, paardenmest, stro en gips. Uit de resultaten van dit onderzoek kan worden afgeleid dat bij een geurbelasting lager dan $1,5\text{-}2 \text{ ge/m}^3$ geen sprake meer is van hinder. Hierbij moet worden aangetekend dat de geur van uitsluitend de op- en overslag van paardenmest aangenaam zal zijn dan de geur die vrijkomt bij genoemd composteerproces.

Voor de beoordeling of de hindersituatie al dan niet aanvaardbaar is dient het te beschermen object als uitgangspunt. In de directe omgeving van Gebroeders Otte BV liggen alleen verspreidliggende woningen.

De geurbelasting van de aangevraagde activiteiten en de te verwachten hinder

De maximaal berekende geurimmissie van de op- en overslag van groenafval op de meest nabijgelegen woning bedraagt $2,1 \text{ ge/m}^3$ als 98-percentiel.

De maximaal berekende geurimmissie van de op- en overslag van mest op de meest nabijgelegen woning bedraagt $1,4 \text{ ge/m}^3$ als 98-percentiel.

Acceptabel hinderniveau

De maximaal berekende geurimmissie op de dichtstbijzijnde woning ten gevolge van de op- en overslag van groenafval ligt beneden de richtwaarde die is aangegeven in de bijzondere regeling in de NeR voor groencompostering en gft-compostering.

De maximaal berekende geurconcentratie op de dichtstbijzijnde woning ten gevolge van de op- en overslag van mest bedraagt $1,4 \text{ ge/m}^3$ als 98-percentiel. Dit ligt beneden de hindergrens die voor de geurimmissie kan worden aangehouden van de geur die vrijkomt bij het composteerproces voor de champignon-teelt. Naar verwachting zal deze waarde niet tot geurhinder leiden.

Wij zijn van mening dat hiermee sprake is van een acceptabel hinderniveau.

Geluid

De aangevraagde inrichting is gelegen op een bedrijventerrein tussen de Heereweg en de Ringvaart langs de gemeentegrens Hillegom/Lisse. Als dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen zijn aan de overzijde van de vaart enige woningen gelegen op minimaal circa 45 m afstand. Gezien de ligging van deze woningen is op grond van de gebiedstyperingen van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als richtwaarde 45 dB(A) etmaalwaarde gekozen. Een door de provincie Zuid-Holland uitgevoerd onderzoek naar het referentieniveau wijst uit dat dit in dag, avond en nacht 56, 53 en 46 dB(A) bedraagt nabij de woningen.

Tot de activiteiten op deze inrichting die voor de geluidsbelasting van de omgeving het meest van belang zijn behoren aanvoer, afvoer en intern transport van zand en grond, zeven van grond en containerhandling. Hierbij wordt materieel als vrachtwagens, kranen, zeefinstallaties en shovels gebruikt. De werktijden beperken zich grotendeels tot de dagperiode van maandag tot en met vrijdag, maar in de avond- en nachtperiode is er een beperkt aantal activiteiten, waarbij vrachtwagens de voornaamste bronnen zijn.

In een apart onderscheiden incidentele bedrijfssituatie wordt maximaal twaalf dagen per jaar een gehuurde houtbreker gebruikt in de dagperiode. Tevens is een bedrijfssituatie voor gladheidsbestrijding aangevraagd. Dit laatste wordt hier, gezien het algemeen belang van deze activiteiten en de beperkte frequentie ervan, in onderstaande beschouwing niet beoordeeld aan de hand van geluidsnormering en niet aan geluidsvoorschriften gebonden.

Bij de aanvraag behoort een akoestisch rapport van adviesbureau Peutz nr. FA 16545-2 van 4 december 2003 dat de akoestische situatie beschrijft en modelleert. Met de beschrijving en geluidsberekeningen wordt voldoende aannemelijk gemaakt dat met de aangevraagde activiteiten kan worden voldaan aan de berekende geluidsbelasting.

In de representatieve bedrijfssituatie bedraagt volgens het akoestisch rapport het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ 55 dB(A) in de dagperiode, waarmee de richtwaarde wordt overschreden maar onder het referentieniveau wordt gebleven. Bron- of overdrachtsgerichte geluidsreducerende maatregelen die een reductie ter plaatse van de woningen verzorgen zijn redelijkerwijs niet te vergen, mede gezien de bestaande rechten waarvan wij hier uitgaan. Op grond van de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voorgestelde beoordelingswijze achten wij deze activiteiten daarmee toelaatbaar.

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} blijft binnen de in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening aanbevolen grenswaarden van 70/65/60 dB(A) voor de dag/avond/nacht.

In de incidentele bedrijfssituatie bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 56 dB(A) (het maximale geluidsniveau wijkt niet af). Omdat met de locatiekeuze voor afscherming is gezorgd en omdat de geluidsbelasting slechts 1 dB(A) hoger is dan in de representatieve bedrijfssituatie, vinden wij dit toelaatbaar.

Zowel voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie als voor maximale geluidsniveaus zijn voorschriften aan de beschikking verbonden.

Er zijn geen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vastgelegd van meer dan 10 dB(A) onder de genoemde richtwaarden.

De berekende piekniveaus tot 55 dB(A) etmaalwaarde worden, vanwege de binnen piekniveaus voorkomende spreiding, afgerond op het eerstvolgende hogere vijfvoud. Er zijn geen maximale geluidsniveaus vastgelegd lager dan de laagste waarden die nog als immisierelevant maximum kunnen worden gezien, waarvoor de genoemde richtwaarden zijn gehanteerd.

De geluidsbelasting door verkeersaantrekkende werking (indirect geluid) is berekend voor het enige object dat daarvoor in aanmerking komt, een kerk nabij de toegangsweg. Er wordt alleen overdag niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overdag zoals gesteld in de circulaire Indirecte Hinder. Omdat de aangevraagde werkdagen echter niet de zondag omvatten (de enige dag waarop overdag een kerkdienst wordt gehouden), verwachten wij geen onaanvaardbare hinder door de verkeersaantrekkende werking.

Veiligheid

Gebroeders Otte BV geeft aan dat ook opslag van diesel en afgewerkte olie plaatsvindt binnen de inrichting. Voor de opslag van dieselolie beschikt de aanvraagster over twee ondergrondse tanks van 50 en 30 m³ en een bovengrondse tank van 10 m³. Voor de opslag van afgewerkte olie is een ondergrondse tank van 5 m³ aanwezig. Ten aanzien van bovengrondse opslag wordt in de voorschriften verwezen naar de richtlijnen in de CPR 9-6. Voor de ondergrondse opslag is het BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) van toepassing. Het BOOT is rechtsreeks werkend en er hoeven dus geen voorschriften voor de ondergrondse opslag in deze vergunning te worden opgenomen.

Zoals in de paragraaf Bodem reeds is aangegeven, wordt ten aanzien van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in de voorschriften van deze vergunning verwezen naar de hoofdstukken van de van toepassing zijnde CPR-richtlijnen.

Ten aanzien van veiligheid hebben deze richtlijnen onder meer betrekking op de onbrandbaarheid van gebruikte materialen, de brandwerendheid van bouwkundige constructies en minimale afstanden ten opzichte van de erfgrens. Door het opnemen van deze richtlijnen in de voorschriften wordt de veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen zo goed mogelijk gewaarborgd. Daarnaast zijn voorschriften opgenomen voor een stofdichte opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen.

Verder worden in deze vergunning voorschriften gesteld aan de aanwezigheid, het onderhoud en de keuring van de door de brandweer voorgeschreven blusmiddelen. Tenslotte is een omheining of anderszins afdoende voorziening voorgeschreven om toegang door onbevoegden te voorkomen.

Dankzij voornoemde maatregelen en voorzieningen is de veiligheid in de omgeving van de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

Visuele hinder

Om visuele hinder te voorkomen is een voorschrift opgenomen dat de opslaghoogte van (afval)stoffen op het buitenterrein niet hoger mag bedragen dan 6 m. Bovendien is beplanting aangebracht ter beperking van visuele hinder. In de vergunning wordt goed onderhoud van de aanwezige beplanting voorgeschreven.

Afvalwater

Op grond van de Wm en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer dienen wij voorschriften in de vergunning op te nemen voor de indirecte lozing van bedrijfsafvalwater. Aangezien voor de inrichting naast een Wm-vergunning ook een vergunning is vereist op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) hebben de voorschriften uitsluitend betrekking op de bescherming van het openbaar riool en de kwaliteit van het rioolslib. Dit houdt kort gezegd in dat ten gevolge van de bedrijfsafvalwaterlozing het riool niet mag worden aangetast dan wel verstopt mag raken.

Op grond van de Instructieregeling dienen in elk geval de volgende voorschriften aan de vergunning te worden verbonden.

Bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

1. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur;
2. de verwerking niet wordt belemmerd door slib, verwijderd uit een openbaar riool.

Ten behoeve van een effectieve handhaving hebben wij deze voorschriften aangevuld met een aantal voorschriften met betrekking tot de controleput, de parameters die bepalend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater en algemene voorschriften ter bescherming van het openbaar riool.

Energieverbruik

Sinds de invoering van de Wm is het mogelijk om in een vergunning voorschriften op te nemen met de bedoeling een vermindering van het energiegebruik te bewerkstelligen. Met dat oogmerk zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen die de vergunninghoudster verplichten het energieverbruik bij te houden en als het energieverbruik meer dan 50.000 kWh/jaar elektriciteit of 25.000 m³/jaar aardgas overschrijdt, een energiereductieplan op te stellen.

In dit energieplan moet onder meer worden aangegeven welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om het energieverbruik van de inrichting terug te dringen, respectievelijk zo laag mogelijk te houden.
Gebroeders Otte BV verbruikt momenteel jaarlijks 30.000 kWh elektriciteit en 9.500 m³ aardgas.

Deelconclusie 2

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen, de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Overige overwegingen

Vergunningstermijn

Conform artikel 8.17 van de Wm kan een vergunning voor een inrichting waar afvalstoffen van buiten de inrichting worden verwijderd, slechts worden verleend voor een termijn van maximaal tien jaar.

Ingekomen bedenkingen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

1. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking hebben Burgemeester en Wethouders van Lisse gebruikgemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking. Het advies is als volgt samen te vatten.
Het bodemonderzoek dat bij de aanvraag hoort voldoet niet aan het protocol voor 'bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB' omdat niet alle verdachte deellocaties zijn onderzocht. Burgemeester en Wethouders van Lisse zijn van mening dat de nulsituatie op de locatie niet voldoende is vastgesteld en adviseren om een voorschrift op te nemen voor aanvullend bodemonderzoek.
2. Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking is bij brief van 26 april 2004 door de [REDACTED] van het bedrijf HCO binnen de gestelde termijn een bedenking ingebracht. De bedenking is ook namens de [REDACTED] (Tuberbulb Export BV) ingebracht en kan als volgt worden samengevat.
De indieners van de bedenking geven aan dat zij stofoverlast ondervinden die veroorzaakt wordt door de zandopslag van Gebroeders Otte BV. De indieners van de bedenking zijn van mening dat in de ontwerpbeschikking niet voldoende maatregelen zijn voorgeschreven om stofoverlast te beperken.
In de brief wordt verwezen naar een onderzoek naar de stofoverlast bij HCO van 4 oktober 2002 (2002MA/569). Het onderzoek is door TNO uitgevoerd op verzoek van een kalkzandsteenfabriek (Van Herwaarden). In het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan over voorzieningen die Van Herwaarden kan treffen om de stofoverlast bij HCO te minimaliseren. De indieners van de bedenking zijn van mening dat wij dezelfde maatregelen voor Gebroeders Otte BV moeten voorschrijven als de maatregelen die TNO voor Van Herwaarden heeft aanbevolen. Het gaat om de volgende maatregelen: het verbod om te lozen bij harde wind, begroeiing van de berg aan de zijkant, het plaatsen van schermen op de berg, het aanplanten van een coniferenhaag en het plaatsen van een sproeiinstallatie voor het nat houden van het zand.

Behandeling adviezen en bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de reacties en adviezen merken wij het volgende op.

Ad1

Bij nader inzien is gebleken dat inderdaad niet alle verdachte deellocaties zijn onderzocht bij het uitvoeren van het bodemonderzoek.

De verplichting om een aanvullend onderzoek uit te voeren is in deze definitieve beschikking alsnog opgenomen. De considerans is op dit onderwerp ook aangepast.

Ad2

In de vergunning hebben wij ten aanzien van alle handelingen met (afval)stoffen voorschriften opgenomen om stofhinder te voorkomen. Hiertoe dient onder meer het berijdbare gedeelte vochtig te worden gemaakt ter voorkoming van stofvorming.

Tevens dienen de transportvoertuigen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport van en naar de inrichting geen lading kan worden afgeschud. De opslaghoogte van de opgeslagen (afval)stoffen op het buitenterrein wordt bovendien beperkt tot 6 m.

Voor andere voorzieningen zoals het nat houden van stuifgevoelige stoffen nemen wij de NeR als toetsingskader.

De NeR deelt stuifgevoelige stoffen in, in vijf verschillende stuifklassen (S1 t/m S5). Gebroeders Otte BV geeft in de aanvraag aan dat het zand dat op het buitenterrein wordt opgeslagen behoort tot de stuifklassen S2 (sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar).

Opslag van zand behorende tot de stuifklassen S2 en S4 mag buiten plaatsvinden mits het zand door besproeiing vochtig wordt gehouden.

De aanvraagster geeft in de aanvraag aan dat indien de weersomstandigheden het noodzakelijk maken de buiten opgeslagen stuifgevoelige producten besproeid worden met water om stofemissie te voorkomen. Deze maatregel is niet opgenomen in de voorschriften in de ontwerpbeschikking omdat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning. Voor meer duidelijkheid en een betere handhaafbaarheid van de vergunning hebben wij in de definitieve beschikking alsnog in een voorschrift opgenomen dat de zandopslag vochtig dient te worden gehouden om stofoverlast te voorkomen.

Wij zijn het eens met de indieners van de bedenking dat er aanvullende maatregelen dienen te worden opgenomen in de voorschriften om stofoverlast te voorkomen. We sluiten ons daarbij ook aan de NeR. De volgende voorzieningen zijn in de voorschriften opgenomen: de beperking van de storthoogte in de openlucht tot minder dan 1 m en het staken van de overslagactiviteiten bij bepaalde windsnelheden.

De overige maatregelen die in de bedenking worden genoemd hebben wij niet opgenomen in de voorschriften omdat enerzijds wij het niet redelijk vinden gezien de omvang van het bedrijf en anderzijds deze maatregelen niet verplicht worden gesteld door de NeR.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Gebroeders Otte BV vergunning te verlenen voor een inrichting bestemd voor:

1. het opslaan en bewerken van:
 - bouw- en sloopafval (voorsorteren);
 - bedrijfs- en kantoorafval (sorteren);
 - groenafval (breken);
 - grond (mengen);
 - hout (sorteren);
2. het uitsluitend op- en overslaan van:
 - compost;
 - asbest;
 - autowrakken;
 - papier en karton;
 - kunststoffen;
 - rubber;
 - ferro en non-ferrometalen;
 - glas;
 - mest;
3. het op- en overslaan van grondstoffen waaronder zand, grind, schone grond, hoogovenslakken en zout;
4. overige activiteiten binnen de inrichting, te weten:
 - het stallen van motorvoertuigen;
 - het verrichten van herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;
 - de opslag van gasflessen;
 - transport van en de op- en overslag van bieten tijdens het bietenseizoen;
 - opslag van dieselolie, hydraulische olie, afgewerkte olie en rode olie;
 - het in werking hebben van een tankplaats en een werkplaats.

De vergunning wordt verleend voor de termijn van tien jaar na het in werking treden van deze beschikking.

Ingevolge artikel 8.16 van de Wm bepalen wij dat de voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.6 van kracht blijven tot twaalf maanden na het moment dat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren.

De aanvraag maakt deel uit van de vergunning, tenzij de voorschriften anders bepalen.

Hieraan verbinden wij de volgende voorschriften.

INHOUDSOPGAVE

1.0	BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN	20
2.0	ACCEPTATIE	23
2.1	Algemeen.....	23
3.0	REGISTRATIE	24
3.1	Algemeen.....	24
4.0	BEDRIJFSVOERING.....	26
4.1	Algemeen.....	26
4.2	Grond.....	28
4.3	Asbest.....	30
5.0	NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM.....	30
5.1	Nulsituatiemeting van de bodem.....	30
5.2	Eindsituatiemeting van de bodem.....	30
6.0	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN	31
6.1	Algemeen.....	31
6.2	Inspecties van voorzieningen	33
6.3	Beheermaatregelen	34
7.0	LUCHT	34
7.1	Algemeen.....	34
8.0	VEILIGHEID.....	35
8.1	Algemeen.....	35
9.0	GELUID.....	36
10.0	AFVALWATER.....	37
10.1	Algemeen.....	37
10.2	Bedrijfsspecifiek.....	38
11.0	HET AFLEVEREN VAN BRANDSTOF	39
11.1	afleverinstallatie voor motorbrandstoffen.....	39
12.0	STOOKINSTALLATIE OP GAS IN OPSTELLINGSRUIMTE(N).....	40
12.1	Algemeen.....	40
13.0	GASSEN	40
13.1	Gasflessen, algemeen	40
13.2	Gasflessen, gebruik	41
14.0	ALGEMEEN	41
14.1	Algemeen.....	41
15.0	REINIGEN VAN VOERTUIGEN	42
15.1	Algemeen.....	42
16.0	WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN.....	43
16.1	Algemeen.....	43
16.2	Gedragsregels.....	44
17.0	LAS- EN SNIJWERKZAAMHEDEN	44
17.1	Algemeen.....	44

1.0 **BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN**

AFVALSTOFCODE

Een zevencijferig nummer uit de afvalstoffencodelijst, waarvan de eerste twee cijfers de categorie aanduiden, de volgende twee cijfers de hoofdgroep, het cijfer op de vijfde positie een subgroep en de laatste twee cijfers het volgnummer zijn van de concrete afvalstofnaam.

AFVALSTROOMNUMMER

Een zescijferig nummer uit de Afvalstoffenlijst.

ALGEMEEN ERKENDE LANDELIJKE FEESTDAGEN

Deze termen worden gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

ALGEMENE ZORG

Het verhelpen van lekkages en het opruimen van morsingen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).

ASBESTHOUDEND AFVAL

Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.

Toelichting

De norm voor asbest ten behoeve van hergebruik van puingranulaat of grond is met een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Staatscourant 1999-2000, 25834, nr. 17) op 10 mg/kg hechtgebonden asbest gesteld. Deze norm is het gevolg van de resultaten van onderzoeken waaruit gebleken is dat regulier bouw- en sloopafval verontreinigd is met asbest. De ARBO-norm voor asbest staat op dit moment op 100 mg/kg, dus er is een ruime veiligheidsmarge in acht genomen.

BEDRIJFSNOODPLAN

Een beschrijving van maatregelen en voorzieningen, welke een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.

BEWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN)

Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering.

BOUW- EN SLOOPAFVAL

Afval bestaande uit bouwafval, renovatie- en sloopafval dat vrijkomt bij het bouwen, onderhouden, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen.

A-HOUT

Ongeverfd en onbehandeld massief hout.

B-HOUT

Hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout en geverfd hout.

C-HOUT

Geïmpregneerd hout zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht met de bedoeling de duurzaamheid te verbeteren (met name gewolmaniseerd hout en gecreosoteerd hout).

GROENAFVAL

Organische afvalstoffen voornamelijk bestaande uit de componenten gras en bermmaaisel, bladafval, slootvuil, plantsoenafval, stronken, takken, stamhout en snoeihout.

COMPOSTEERBAAR GROEN AFVAL

Organische afvalstoffen voornamelijk bestaande uit de componenten gras en bermmaaisel, bladafval, slootvuil, plantsoenafval en snoeihout.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN

De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitte, bepaald volgens NEN 6069.

EURAL

Regeling Europese Afvalstoffenlijst.

BSB

Bodemsanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen.

CPR

Een door de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen uitgegeven richtlijn.

CPR 15-1

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage, opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), tweede druk 1994.

CUR/PBV-AANBEVELING 44

Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen (Stichting CUR 1998).

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GEWEIGERDE PARTIJEN AFVALSTOFFEN

Afvalstoffen die reeds zijn ingewogen, maar vervolgens op grond van de acceptatievoorschriften van deze vergunning alsnog geweigerd worden.

HOOFD VAN DE REGIO

Het hoofd van de regio Noord-Oost van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, Postbus 309, 2400 AH Alphen aan den Rijn, telefoon (0172) 42 41 31.

KIWA

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en -onderzoek in de sectoren Drinkwater, Bouw en Milieu (KIWA NV), Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon (070) 441 44 00.

NEN

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

VLG

Het reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

NULSITUATIE

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

MVR-GROND

Grond waarvan de samenstellingswaarde van een of meer stoffen uit bijlage A van de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999), de samenstellingswaarde, zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt, tot ten hoogste de in bijlage A van diezelfde Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999) aangegeven samenstellingswaarde.

SCHONE GROND

Grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt.

CATEGORIE 1-GROND

Grond die geen van de samenstellingswaarden voor organische en anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit, overschrijdt en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit wordt overschreden.

CATEGORIE 2-GROND

Grond waarvan de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het bouwstoffenbesluit wordt overschreden.

2.0 ACCEPTATIE

2.1 Algemeen

2.1.1 In de inrichting mogen, voorzover genoemd in bijlage 1, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd.

I. om te bewerken:

- bouw- en sloopafval (voorsorteren);
- bedrijfs- en kantoorafval (sorteren);
- groenafval (sorteren en verkleinen/breken);
- grond categorie I en II (zeven en mengen);
- hout (sorteren);

II. ten behoeve van op- en overslag:

- compost;
- asbest;
- autowrakken;
- papier en karton;
- kunststoffen;
- rubber;
- ferro en non-ferrometalen;
- glas;
- mest.

2.1.2 In de inrichting mag per kalenderjaar maximaal 170.060 ton afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcode	Tonnage per jaar (maximaal)
Bouw- en sloopafval	17 01, 17 02, 17 04 01 tot en met 17 04 07, 17 05 04, 17 08 02.	100.000
Groenafval	02 01 03, 02 01 04, 02 01 07	20.000
Mest	02 01 06	20.000
Grond categorie I	17 05 04	10.000
Bedrijfsafval	15 01 06, 20 01 01, 20 03 01	8.000
Compost	02 01 99	5.000
Hout	17 02 01, 17 02 04*, 20 01 37*, 20 01 38	5.000
Grond categorie II	17 05 04	500
Metalen (ferro en non-ferro)	02 01 10, 10 09 03, 10 10 03	700
Papier en karton	20 01 01	250
Kunststoffen	17 02 03	200
Rubber	19.12.04	200
Glas	17 02 02	200
Asbest	17 06 01*, 170605*	200
Autowrakken	16 01 04	15 stuks

- 2.1.3 Gevaarlijke afvalstoffen (waaronder kga) mogen niet worden geaccepteerd, met uitzondering van asbest en hout dat gevaarlijke stoffen bevat. Indien gevaarlijk afval onverhoopt in de reeds geaccepteerde vrachten (dus na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet het onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.
- 2.1.4 Verontreinigd bouw- en sloopafval mag niet worden geaccepteerd. Indien deze afvalstoffen niettemin onverhoopt worden aangetroffen, mogen ze tijdelijk in de inrichting, gescheiden van alle andere in de inrichting aanwezige afvalstoffen, worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkende verwerker.
- 2.1.5 De in een geaccepteerde vracht afvalstoffen onverhoopt aangetroffen zakken met huishoudelijk afval dienen onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en te worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in voorschrift 4.1.11.
- 2.1.6 De in een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen overige ongewenste (afval)stoffen moeten eveneens onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en naar soort gescheiden in een doelmatige verpakking worden opgeslagen.
- 2.1.7 De vergunninghoudster is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde acceptatieprocedure inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.
- 2.1.8 Wijzigingen in de acceptatieprocedure moeten, voordat zij worden doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring aan het hoofd van de regio worden voorgelegd.
- 2.1.9 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden. Indien blijkt dat een partij afvalstoffen toch ongewenste (afval)stoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.
- 3.0 REGISTRATIE
- 3.1 Algemeen
- 3.1.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - naam en adres van herkomst;
 - naam en adres van de vervoerder;

- f. de afvalstofcode;
 - g. PMV-afvalstroomnummer/Euralcode/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.1.2 Van alle uit de inrichting af te voeren afvalstoffen en van de uit de aangevoerde afvalstoffen geproduceerde secundaire grondstoffen/producten en de hulpstoffen moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn waarin het volgende moet worden vermeld:
 - a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (gewicht in kg);
 - c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - d. de afvoerbestemming;
 - e. naam en adres van de vervoerder;
 - f. de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - g. PMV-afvalstroomnummer/Euralcode/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.1.3 Van reeds ingewogen (afval)stoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze beschikking alsnog geweigerd worden dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
 - a. de aangeboden hoeveelheid (gewicht in kg);
 - b. naam en adres van de aanbieder;
 - c. naam en adres van de vervoerder;
 - d. de reden van de weigering;
 - e. de afvalstofcode (indien van toepassing);
 - f. PMV-afvalstroomnummer/Euralcode/gevaarlijk afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.1.4 Nabij de ingang van de inrichting moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheid van de geaccepteerde en afgevoerde partijen afvalstoffen dient door weging te worden bepaald. De weegbrug moet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Er dient een geldig certificaat van de laatste ijking in de inrichting aanwezig te zijn.
- 3.1.5 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en gedurende ten minste drie jaar worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.1.6 Binnen één maand na afloop van een kalenderkwartaal dient een overzicht te worden opgesteld over het voorgaande kalenderkwartaal met betrekking tot de gevraagde gegevens als bedoeld in de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.3. Het overzicht dient aan het hoofd van de regio te worden opgestuurd.
- 3.1.7 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal dient ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen (en daaruit ontstane secundaire grondstoffen c.q. de afvalstoffen) plaats te vinden en te worden opgestuurd aan het hoofd van de regio.

Bij de registratie dient het volgende te worden geregistreerd:

- a. een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen afvalstoffen (en (secundaire) grondstoffen);
- b. de opgeslagen hoeveelheid (in kg of m³);
- c. de datum waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Optredende verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad op basis van het vorige voorschrift dienen te worden verklaard.

3.1.8 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen afvalstoffenregistratie en financiële administratie.

3.1.9 De vergunninghouder is verplicht te werken volgens de bij de aanvraag gevoegde registratieprocedure inclusief voorzover van toepassing de goedgekeurde wijzigingen.

3.1.10 Wijzigingen in de goedgekeurde registratieprocedure mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door het hoofd van de regio.

3.1.11 De volledige administratie van de registratie dient binnen de inrichting aanwezig te zijn tenzij hiervoor met bevoegd gezag een andere locatie is overeengekomen.

3.1.12 Indien de opslag, de bewerking en/of de afvoer van de afvalstoffen door bepaalde oorzaken stagneert, dient de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het hoofd van de regio.

Deze mededeling dient gegevens te bevatten over:

- de oorzaak waardoor die stoffen niet kunnen worden afgevoerd;
- de tijdsduur van de stagnatie;
- maatregelen die de vergunninghouder neemt om de stagnatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen.

3.1.13 Van geweigerde partijen afvalstoffen moet direct, binnen 24 uur, melding worden gedaan aan het hoofd van de regio.

4.0 BEDRIJFSVOERING

4.1 Algemeen

4.1.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghoudster ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

4.1.2 Reeds in categorieën gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

- 4.1.3 De delen van de inrichting, welke zijn bestemd voor de opslag van schone grond, categorie I-grond en categorie II-grond moeten van elkaar gescheiden zijn door bijvoorbeeld keerwanden.
- 4.1.4 Hout dat gevaarlijk afval bevat (C-hout) dient gescheiden van andere afvalstoffen te worden opgeslagen.
- 4.1.5 De afgescheiden fractie kunststoffen dient vrij te zijn van chemische verontreinigingen en andere materialen. De afgescheiden kunststoffractie dient schoon te worden afgezet ten behoeve van hergebruik dan wel nuttige toepassing.
- 4.1.6 Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder kga en kca, (inclusief verpakkingen) dienen overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 4.1.7 De opslaghoogten van (afval)stoffen die op het buitenterrein worden opgeslagen mogen maximaal 6 m bedragen.
- 4.1.8 De binnen de inrichting maximale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen mag voor de verschillende afvalstromen niet meer zijn dan in de onderstaande tabel staat aangegeven.

Afvalstroom	Euralcode	Maximale opslag-capaciteit (ton)	Maximale opslag-capaciteit (m³)
Bedrijfsafval	15 01 06, 20 01 01, 20 03 01	150	150
Groenafval	02 01 03, 02 01 04, 02 01 07	500	2.000
Compost	02 01 99	1.000	1.000
Bouw- en sloopafval	17 01, 17 02, 17 04 01 tot en met 17 04 07, 17 05 04, 17 08 02	750	500
Grond categorie I	17 05 04	3.000	1.500
Grond categorie II	17 05 04	500	250
Asbest	17 06 01*, 17 06 05*	10	15
Autowrakken	16 01 04	15 stuks	15 stuks
Papier en karton	20 01 01	10	30
Kunststoffen	17 02 03	100	200
Rubber	19 12 04	10	20
Hout	17 02 01, 17 02 04*, 20 01 37*, 20 01 38	250	500
Metalen (ferro en non-ferro)	02 01 10, 10 09 03, 10 10 03	60	95
Glas	17 02 02	20	20
Mest	02 01 06	1.000	1.000

- 4.1.9 Afvalstoffen die niet direct kunnen worden hergebruikt dienen te worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor bewerking volgens de minimumstandaard in het LAP.

- 4.1.10 Het shredderen van bomen en takken is maximaal twaalf dagen per jaar, uitsluitend gedurende de dagperiode, toegestaan. Het voornemen tot uitvoeren van deze activiteit dient uiterlijk vijf dagen van tevoren schriftelijk te worden gemeld aan het hoofd van de regio.
- 4.1.11 De aangetroffen zakken met huishoudelijk afval en de daarmee te vergelijken bedrijfsafvalstoffen, moeten onmiddellijk worden verzameld en opgeslagen in een container. Deze dient nadat hij geheel gevuld is maar ten minste eenmaal per week te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. In de inrichting mag maximaal één container bestemd voor huisvuil aanwezig zijn.
- 4.2 **Grond**
- 4.2.1 Indien vergunninghoudster minimaal beschikt over gegevens met betrekking tot de locatie van herkomst en het historische en huidige gebruik van de locatie, mogen partijen kleiner dan 100 ton - mits op basis van deze beperkte voorinformatie kan worden geconcludeerd dat de partijen in dezelfde categorie vallen - voorafgaand aan kwalificatie onderling worden samengevoegd tot een partij van maximaal 100 ton.
- 4.2.2 Elke partij of samengevoegde partij dient gekwalificeerd te worden. Ten behoeve van kwalificatie dienen de samenstellings- en/of immissiewaarden van minimaal de volgende parameters geanalyseerd te worden:
- arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink;
 - minerale olie;
 - EOX;
 - PAK's (10 x individueel en som);
 - organische stofgehalte;
 - lutumgehalte;
 - pH.
- Bij het bepalen van de immissiewaarden moet minimaal worden uitgegaan van de maximale emissie bij een toepassingshoogte van 0,2 m.
- 4.2.3 In afwijking van het vorige voorschrift heeft van een partij die als schone grond c.q. MVR-grond kan worden gekwalificeerd geen immissiewaarden te worden bepaald.
- 4.2.4 Partijen dienen bemonsterd en geanalyseerd te worden conform het Gebruikersprotocol schone grond en bouwstoffen van het bouwstoffenbesluit.
- 4.2.5 Indien de herkomst van de aangeboden partij hiertoe aanleiding geeft dient - al dan niet op aangeven van de aanbieder - de partij grond aanvullend te worden geanalyseerd op die parameters, waarvan op basis van voorinformatie te verwachten is dat deze in de partij aanwezig zijn. Indien tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden geconstateerd zal de partij ook hierop aanvullend onderzocht moeten worden.

- 4.2.6 De vergunninghoudster dient de analyseresultaten te toetsen aan de criteria die gesteld zijn in bijlagen 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit. Op basis van deze eisen moeten de partijen grond worden gekwalificeerd en ingedeeld in minimaal een van de hieronder aangegeven toepassingsmogelijkheden:
- de partij voldoet aan de eisen van schone grond;
 - de partij voldoet aan de eisen van MVR-grond;
 - de partij voldoet aan de eisen van categorie 1-bouwstof zijnde grond bij een toepassingshoogte tot 0,2 m;
 - de partij voldoet aan de eisen van categorie 2-bouwstof zijnde grond;
 - niet toepasbare grond.
- 4.2.7 De uitvoering van de samenstellingsbepalingen en de uitvoering van de uitloogproef dient te geschieden door een voor die werkzaamheden, volgens de laatste versie van APo4, door het Ministerie van Volks-huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangewezen laboratorium.
- 4.2.8 Na kwalificatie mogen de gekwalificeerde partijen die in dezelfde categorie vallen, worden samengevoegd. De volgende categorieën overeenkomstig de bijlagen 1 en 2 van het Bouwstoffenbesluit worden hierbij onderscheiden:
- schone grond;
 - MVR-grond;
 - categorie 1-grond tot een toepassingshoogte van 0,2 m;
 - categorie 2-grond;
 - niet-toepasbare grond.
- 4.2.9 De in het vorige voorschrift genoemde categorieën dienen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen.
- 4.2.10 Het samenvoegen van verschillende partijen grond dient te worden vastgelegd in een logboek, waaruit door middel van een verwijzing naar de voorinformatie (herkomst, historisch en huidig gebruik van de locatie) en analyserapporten blijkt dat er geen sprake is van het wegmengen van verontreinigingen en dat is voldaan aan de eisen uit het voorgaande voorschrift. Uit dit logboek moet tevens op ieder moment duidelijk te halen zijn welke partijen op het terrein aanwezig zijn, waar deze liggen opgeslagen en wat de bijbehorende analyses zijn.
- 4.2.11 Het logboek en de erkende bewijsmiddelen (zijnde erkende kwaliteitsverklaringen en partijkeuringen) of andere bewijsmiddelen zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit in het kader van de informatieplicht dienen minimaal vijf jaar te worden bewaard en op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter hand te worden gesteld.

4.3 Asbest

- 4.3.1 Asbest(houdend) afval dient onmiddellijk te worden verpakt in afgesloten niet-luchtdoorlatend, van voldoende sterkte, kunststof verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal dient te worden voorzien van het figuur overeenkomstig bijlage II Etikettering van het Warenwetbesluit asbest (15-08-1994, Stb. 674).
Het verpakte asbest(houdend) afval dient te worden opgeslagen in een afgesloten container of opslagplaats.
- 4.3.2 Transportfaciliteiten en handelingen met asbest(houdend) afval moeten zodanig zijn dat beschadiging van het verpakkingsmateriaal uitgesloten is.
- 4.3.3 De containers met asbesthoudend afval moeten afgesloten zijn door middel van een slot of geplaatst zijn op een voor onbevoegden ontoegankelijke opslagplaats.
- 4.3.4 Binnen de inrichting zijn behoudens de handelingen conform eerder in deze paragraaf genoemde voorschriften verdere handelingen van enige aard met nog onverpakt asbest(houdend) afval verboden.
- 4.3.5 De afgesloten container of opslagplaats zoals bedoeld in de voorschriften 4.3.1 en 4.3.3, waarin asbest en asbesthoudend afval is opgeslagen, dient op duidelijke wijze van onderstaande aanduidingen te zijn voorzien:
'ASBESTHOUDEND AFVAL'
'BIJ ONDESKUNDIGE HANDELING KAN EEN VOOR DE GEZONDHEID SCHADELIJKE STOF VRIJKOMEN'
'ZAKKEN EN CONTAINER GESLOTEN HOUDEN'

5.0 NUL- EN EINDSITUATIEMETING VAN DE BODEM

5.1 Nulsituatiemeting van de bodem

- 5.1.1 De als bijlage X bij de aanvraag gevoegde rapport nulsituatieonderzoek bodem Heereweg 1B te Lisse', rapport nr. M003117/AdB van 7 september 2000 maakt deel uit van deze vergunning. De in dit rapport vastgestelde kwaliteit van de grond en het grondwater, uitgezonderd ter plaatse van het zuidwestelijke gedeelte van de inrichting met daarop onder andere de zoutopslag, wasplaats, werkplaats, ondergrondse tanks en dieselpomp, wordt hiermee vastgelegd als nulsituatie voor het perceel.
- 5.1.2 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de nog niet onderzochte gedeelte van de aangevraagde inrichting te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

- 5.1.3 Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieu-vergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.
- 5.1.4 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.
- 5.1.5 De resultaten en bijbehorende rapportage van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van de regio. Dit aanvullend nulsituatieonderzoek maakt deel uit van de nulsituatie zoals bedoeld in voorschrift 5.1.1.
- 5.2 **Eindsituatiemeting van de bodem**
- 5.2.1 Voor beëindiging van het gebruik van de inrichting moeten, indien en voorzover door het hoofd van de regio noodzakelijk geacht, alle (afval-) stoffen, materialen en installaties van het terrein van de inrichting worden verwijderd en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerkingsinrichting.
- 5.2.2 Maximaal drie maanden voordat het gebruik van de inrichting, of een gedeelte daarvan, wordt beëindigd, dient de vergunninghouder in overleg met het hoofd van de regio eventuele verontreiniging van de bodem te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de nulsituatie.
- 5.2.3 Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de in deze paragraaf bedoelde bemonstering plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en het tijdstip van de bemonstering.
- 5.2.4 De resultaten van de in deze paragraaf bedoelde bemonstering en analyse moeten direct na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 5.2.5 Indien de in het vorige voorschrift genoemde resultaten daartoe aanleiding geven, dienen nader door het hoofd van de regio aan te geven maatregelen ter bescherming van de bodem te worden getroffen binnen een door hem gestelde termijn.
- 6.0 **BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN**
- 6.1 **Algemeen**
- 6.1.1 De activiteiten met betrekking tot:
- de op- en overslag en bewerken van groenafval;
 - de op- en overslag van mest inclusief de buffer voor het percolaatwater;

- c. de wasplaats voor vrachtwagens;
- d. de opslag van autowrakken;
- e. de tankplaats;
- f. de werkplaats;

dienen te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

- 6.1.2 In afwijking van voorschrift 6.1.1 mag de op- en overslag en bewerking van niet-composteerbaar groenafval bestaande uit alleen houtachtige materialen plaatsvinden op een vloeistofkerende voorziening.

- 6.1.3 De activiteiten met betrekking tot:

- a. de op- en overslag en het voorsorteren van bouw- en sloopafval;
 - b. de op- en overslag en het voorsorteren van bedrijfs- en kantoorafval;
- dienen te geschieden op een gestorte vloeistofkerende vloer met overkapping.

- 6.1.4 De activiteiten met betrekking tot:

- a. de op- en overslag van wegzout;
 - b. de op- en overslag van compost;
- dienen te geschieden op een vloeistofkerende vloer met overkapping of doelmatige afdekking.

- 6.1.5 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de gestorte vloeistofkerende vloer, zoals bedoeld in voorschrift 6.1.3, ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio.

In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- de inspectiefrequentie;
- de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen en cetera);
- welke geconstateerde gebreken worden gerapporteerd;
- hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- welke acties bij geconstateerde gebreken zijn ondernomen.

- 6.1.6 Indien blijkt dat de gestorte vloer beschadigd is waardoor vloeistoffen in de bodem kunnen dringen moeten terstond maatregelen worden genomen om de vloer te repareren om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

- 6.1.7 In tegenstelling tot voorschrift 6.1.1 mogen autowrakken op een vloeistofkerende vloer met overkapping worden opgeslagen mits ze staan in een vloeistofdichte lekbak.

- 6.1.8 De activiteit met betrekking tot de opslag van onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen dient te geschieden op een blijvend vloeistofdichte voorziening.

Dit betekent dat de opslag van deze onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen, moet plaatsvinden conform de richtlijnen zoals die zijn vermeld in de CPR 15-1 en die vigeerde bij het in werking treden van deze beschikking.

- 6.1.9 Alleen bouwstoffen die vrij toepasbaar zijn conform het Bouwstoffenbesluit mogen op de vloeistofkerende vloer op het buitenterrein worden opgeslagen.
- 6.1.10 Afvalstoffen die vrijkomen bij het voorsorteren van bouw- en sloopafval en bedrijfs- en kantoorafval en die op het buitenterrein worden opgeslagen dienen te worden opgeslagen in vloeistofdichte containers of in doelmatig afgedekte containers op een vloeistofkerende vloer.
- 6.1.11 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige elektrolyt. Indien de bak buiten is opgesteld, moet deze tegen inregenen zijn beschermd. Het opladen van accu's moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer en op een goed geventileerde plaats.
- 6.1.12 Categorie II-grond dient op een vloeistofkerende vloer te worden opgeslagen en doelmatig te worden afgedekt zodat de grond niet in aanraking komt met het hemelwater.
- 6.1.13 De bovengrondse tank ten behoeve van de opslag van dieselolie moet zijn geïnstalleerd conform en voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in CPR 9-6, die vigeerde bij het van kracht worden van de beschikking.
- 6.1.14 Alle verklaringen en meldingen, die krachtens het BOOT aan het bevoegd gezag dienen te worden overgelegd, dienen conform de in het BOOT vastgestelde termijnen te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 6.2 Inspecties van voorzieningen**
- 6.2.1 Van een vloeistofdichte vloer, en de eventueel daarop aangesloten riolering, zoals bedoeld in voorschrift 6.1.1 dient de vloeistofdichtheid te worden beoordeeld en goedgekeurd op grond van CUR/PBV-Aanbeveling 44. Goedkeuring dient te worden verleend door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van BRL K1151/01.
- Dit bedrijf moet zijn gecertificeerd door een door de Raad voor de Accreditatie geaccrediteerde certificerende instantie dan wel, indien dit niet mogelijk is, door een door het hoofd van de regio goedgekeurde certificerende instantie.
- 6.2.2 De resultaten van de in het vorige voorschrift bedoelde inspectie dienen binnen twee weken na het bekend zijn te worden overgelegd aan het hoofd van de regio.
- 6.2.3 Bij lekkages of morsingen door in de afvalstoffen aanwezige vloeistofvaten en dergelijke, moeten terstond maatregelen worden genomen om de gemorste vloeistoffen doeltreffend en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze te verwijderen om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

6.3 Beheermaatregelen

- 6.3.1 De vergunninghoudster dient het doelmatig uitvoeren van handelingen tijdens het proces te controleren gericht op het voorkomen dan wel het signaleren van morsingen of het falen van procesapparatuur.
- 6.3.2 De vergunninghoudster dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping).
- 6.3.3 Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een beschrijving te geven van maatregelen en voorzieningen, die een vergunninghouder heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.
- 6.3.4 Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de procesapparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
- 6.3.5 Binnen de inrichting dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste stoffen in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te absorberen en op te ruimen.

7.0 LUCHT

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Opslag, overslag en bewerken van (afval)stoffen moet zodanig plaatsvinden, dat geen visueel waarneembare stofhinder naar de omgeving kan optreden.
- 7.1.2 De opslagen S2-, S4 en S5-produkten (zoals bedoeld in de NeR) in de openlucht dienen zo vaak als nodig met water te worden bespoten.
- 7.1.3 De storthoogte van de S2-, S4- en S5-produkten in de openlucht dient te worden beperkt tot minder dan 1 m.
- 7.1.4 Het laden en lossen van S2-produkten in de openlucht dient te worden gestaakt indien de windsnelheid 8 m/s (windkracht 4) of meer bedraagt. Het laden en lossen van S4- en S5-produkten in de openlucht dient te worden gestaakt indien de windsnelheid 20 m/s (windkracht 8) of meer bedraagt.

- 7.1.5 Voor het bepalen van de windsnelheid dient in de inrichting een goed werkende windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. De windsnelheidsmeter moet op een juiste wijze worden geïnstalleerd en dient een voor de inrichting representatieve windsnelheid weer te geven. De installatie van de windsnelheidsmeter dient plaats te vinden in overleg met het hoofd van de regio.
- 7.1.6 De transportvoertuigen dienen zodanig te zijn geladen en/of afgedekt dat tijdens het transport naar en van de inrichting geen lading kan worden afgeschud dan wel op andere wijze verspreiding kan optreden van zwerf- vuil, zand, stof of ander fijnkorrelig materiaal.
- 7.1.7 Het berijdbare gedeelte van het terrein moet ter voorkoming van stof- vorming tijdig vochtig worden gehouden. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens vorst, dienen anderszins afdoende maatregelen te worden genomen.
- 7.1.8 Composteerbaar groenafval moet binnen 48 uur uit de inrichting worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.
- 7.1.9 Dieselmotoren dienen zodanig te zijn afgesteld dat deze een volledige verbranding hebben of van een roetfilter zijn voorzien.
- 8.0 VEILIGHEID
- 8.1 Algemeen
- 8.1.1 De vergunninghoudster dient een beschrijving van de in de inrichting aangebrachte/aan te brengen beveiligingsystemen, zoals onder meer branddetectiesystemen, automatische blussystemen en dergelijke en de opvangcapaciteit van vrijkomend blus- en koelwater en blusschuim, ter goedkeuring voor te leggen aan het hoofd van de regio. De vaststelling van het soort, de capaciteit, de hoeveelheid en de locatie van de beveiligings- systemen dient in overleg met de brandweer te zijn/worden bepaald.
- 8.1.2 Wijzigingen in de goedgekeurde beschrijving van de beveiligingssystemen in de inrichting mogen niet worden doorgevoerd, voordat zij schriftelijk goedgekeurd zijn door de brandweer.
- 8.1.3 Alle blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en steeds tot onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn.
- 8.1.4 De aanwezige blustoestellen moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart en/of registratie- sticker.

8.1.5 Het is in de inrichting verboden:

- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstoffsreservoir en andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten;
- vluchtige vloeistoffen, waarvan het vlampunt lager dan 21 °C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden;
- afvalstoffen van welke aard dan ook te verbranden. Van een eenmaal ontstane brand dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de plaatselijke politie en/of de brandweer;
- afvalstoffen van welke aard dan ook te begraven.

8.1.6 Luchtdrukpaten behorende bij luchtcompressoren moeten voldoen aan de eisen gesteld door het Stoomwezen BV, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.

9.0 GELUID

9.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ ten gevolge van alle activiteiten uitgezonderd die in het kader van gladheidsbestrijding mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	Hillegommerdijk	1,5	44		
1	Hillegommerdijk	5		30	25
2	Hillegommerdijk 132/132a	1,5	55		
2	Hillegommerdijk 132/132a	5		30	32
3	Hillegommerdijk 150/151	1,5	51		
3	Hillegommerdijk 150/151	5		30	30
4	Kerk	5	42	31	25

1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz nr. FA 16545-2 van 4 december 2003.

9.1.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ mag, in afwijking van het voorgaande, ten hoogste twaalf dagen per kalenderjaar ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	Hillegommerdijk	1,5	45		
1	Hillegommerdijk	5		30	25
2	Hillegommerdijk 132/132a	1,5	56		

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte h_o (m)	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ in dB(A) over de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
2	Hillegommerdijk 132/132a	5		30	32
3	Hillegommerdijk 150/151	1,5	52		
3	Hillegommerdijk 150/151	5		30	30
4	Kerk	5	43	31	25

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz nr. FA 16545-2 van 4 december 2003.

Dit voorschrift mag alleen worden toegepast indien dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland is gemeld.

- 9.1.3 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} mag ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarden niet overschrijden.

Nr. ¹⁾	Locatie	Beoordelings- hoogte h_o (m)	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A) in de periode tussen		
			07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1	Hillegommerdijk	1,5	56		
1	Hillegommerdijk	5		40	50
2	Hillegommerdijk 132/132a	1,5	66		
2	Hillegommerdijk 132/132a	5		55	60
3	Hillegommerdijk 150/151	1,5	62		
3	Hillegommerdijk 150/151	5		50	55
4	Kerk	5	56	55	55

- 1) De nummers verwijzen naar de rekenpunten uit het akoestisch rapport van adviesbureau Peutz nr. FA 16545-2 van 4 december 2003.

- 9.1.4 De Handleiding meten en rekenen industrielawaai uit 1999 is van toepassing bij het bepalen van de in voorgaande voorschriften toegestane waarden.

10.0 AFVALWATER

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Het bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
 - de verwerking van slib, verwijderd vanuit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd.

- 10.1.2 Alvorens het bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering wordt geloosd dient het afvalwater te kunnen worden bemonsterd:
- daartoe dient het via een controleput te worden geleid;
 - deze controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze goed bereikbaar en toegankelijk is.
- 10.1.3 Het bedrijfsafvalwater mag niet in de riolering worden gebracht indien ter plaatse van de in het vorige voorschrift genoemde controleput in enig steekmonster van het afvalwater:
- de concentratie aan sulfaat, bepaald volgens NEN 6654 of een vergelijkbare norm, meer bedraagt dan 300 mg/l;
 - de zuurgraad uitgedrukt in pH-eenheden en bepaald volgens NEN 6411 of een vergelijkbare norm meer bedraagt dan 10 of minder dan 6,5;
 - de temperatuur bepaald volgens NEN 6414 of een vergelijkbare norm meer bedraagt dan 30 °C.
- 10.1.4 Bedrijfsafvalwater mag niet in het openbaar riool worden gebracht indien het afvalwater:
- grove of snel bezinkende stoffen bevat;
 - bedrijfsafvalstoffen, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat deze in het bedrijfsafvalwater terechtkomen;
 - een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terechtkomt;
 - brand- en/of explosiegevaar kan veroorzaken.
- 10.2 **Bedrijfsspecifiek**
- 10.2.1 Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats dient voordat vermenging met ander (afval)water plaatsvindt achtereenvolgens door een doelmatige en oordeelkundig gebruikte slibvangput en olieafscheider te worden gevoerd.
- Het effluent van de slibvangput en benzine- en/of olieafscheider dient te kunnen worden bemonsterd en via een controleput te worden geleid.
 - De slibvangput en olie-afscheider dienen zo dikwijls als voor de goede werking ervan noodzakelijk is te worden schoongemaakt. De hierbij vrijkomende afvalstoffen dienen conform de wettelijke regelingen te worden afgevoerd.
 - Een slibvangput en olie-afscheider moeten zijn gedimensioneerd en geplaatst overeenkomstig NEN 7089 en de daarbijbehorende bijlage.
 - De controleput dient zodanig te zijn geplaatst dat deze voor controle goed bereikbaar en toegankelijk is.

11.0 HET AFLEVEREN VAN BRANDSTOF

11.1 Aleverinstallatie voor motorbrandstoffen

- 11.1.1** De afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. Een automatisch afslagmechanisme moet zijn aangebracht waarmee de vulafsluiter wordt gesloten als de tank waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. Een vulafsluiter mag slechts zijn voorzien van een vastzetinrichting wanneer de afleverinstallatie niet toegankelijk is voor het publiek.
- 11.1.2** De afleverinstallatie moet indien geen toezicht wordt gehouden zijn afgesloten, zodat onbevoegden haar niet in werking kunnen stellen.
- 11.1.3** De elektrische installatie in en aan de afleverinstallatie moet voldoen aan de bepalingen van de installatievoorschriften NEN 1010 en NEN 3410 alsmede aan de constructievoorschriften NEN 3125 en NEN 50.014 tot en met 50.020 en NEN 50.028.
- 11.1.4** Op de hoofdschakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn aangegeven, dat deze dient voor de afleverinstallatie.
- 11.1.5** Behalve de hiervoren genoemde hoofdschakelaar moet bovendien een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp in of aan de omkasting van de afleverinstallatie zijn aangebracht.
- 11.1.6** Eventueel aan de vulafsluiter of aan de afleverslang aangebracht elektrisch materieel moet explosie veilig zijn uitgevoerd. De vulafsluiter mag niet met vreemde voorwerpen in geopende stand worden vastgezet.
- 11.1.7** Aan de afleverinstallatie mogen geen contactdozen zijn aangebracht.
- 11.1.8** De omkasting van de afleverinstallatie moet voldoende zijn geventileerd.
- 11.1.9** De uitsparing in de omkasting van de afleverinstallatie waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht zijn uitgevoerd.
- 11.1.10** Bij het afleveren van vloeistof mag noch worden gerookt of enigerlei vuur of open licht aanwezig zijn, noch mag hierbij de motor van het voertuig, waaraan vloeistof wordt afgeleverd, in werking zijn. Nabij de afleverinstallatie moet op een voldoende aantal plaatsen duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) 'VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN' zijn aangebracht overeenkomstig NEN 3011. Bij zelfbedieningsinstallaties moet worden vermeld 'MOTOR AFZETTEN'.

- 11.1.11 De plaatsing van een afleverinstallatie ten opzichte van een ondergrondse tank moet zodanig zijn dat bemeten met de afleverslang, de vulafsluiter zich steeds ten minste 1 m buiten de horizontale projectie van ondergrondse tanks bevindt. De afstand afleverinstallatie tank moet ten minste 4 m bedragen.
- 11.1.12 De afleverinstallatie voor motorbrandstoffen moet voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn vermeld in CPR9-1, die vigeerde bij het van kracht worden van de beschikking.
- 11.1.13 Keuringsrapporten en meetrapporten die in de publicatie CPR 9-1 worden beschreven moeten, voordat de afleverinstallatie in gebruik wordt genomen, worden overgelegd aan het regiohoofd.
- 11.1.14 De afleverinstallatie met toebehoren moet in goede staat van onderhoud verkeren. De omgeving moet schoon worden gehouden.
- 11.1.15 Bij de afleverinstallatie moet een poederblusser met een inhoud van ten minste 12 kg aanwezig zijn.
- 12.0 STOOKINSTALLATIE OP GAS IN OPSTELLINGSRUIMTE(N)
- 12.1 **Algemeen**
- 12.1.1 (Centrale) verwarmingsinstallaties dienen te voldoen aan NEN 3028 'Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties' en, voorzover gas wordt gestookt, aan de GIVEG-keuringseisen die van toepassing zijn tijdens de bouw van de installatie.
- 12.1.2 Stookinstallaties moeten voor de ingebruikneming en vervolgens telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een rapport.
- 13.0 GASSEN
- 13.1 **Gasflessen, algemeen**
- 13.1.1 Gasflessen en toebehoren - tot en met de hoofddrukregelaar - moeten zijn goedgekeurd door het Stoomwezen BV of een ten minste gelijkwaardige instelling.
- 13.1.2 Gasflessen waarvan de goedkeuring door het Stoomwezen BV of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

- 13.1.3 Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan het Stoomwezen BV of een ten minste gelijkwaardige instelling.
- 13.1.4 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden.
- 13.1.5 Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen.
- 13.1.6 Gasflessen, die in vorm sterk gelijken op blustoestellen, mogen in geen geval rood zijn geschilderd.
- 13.2 **Gasflessen, gebruik**
 - 13.2.1 Gasflessen moeten ten minste 2 m van brandgevaarlijke stoffen verwijderd worden gehouden.
 - 13.2.2 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze niet kunnen omvallen.
 - 13.2.3 Van een gasfles die in gebruik is moet de sleutel voor het openen en sluiten op de afsluiter aanwezig zijn.
 - 13.2.4 Van een gasfles die niet in gebruik is moet de afsluiter zijn gesloten.
- 14.0 **ALGEMEEN**
 - 14.1 **Algemeen**
 - 14.1.1 Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting dient personeel aanwezig te zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.
 - 14.1.2 Alle leidinggevende werknemers die binnen de inrichting betrokken zijn bij de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, moeten op de hoogte zijn van de in deze vergunning vermelde voorschriften en aantoonbaar voor hun taak geïnstrueerd zijn.
 - 14.1.3 De vergunninghoudster moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het hoofd van de regio van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het hoofd van de regio.

- 14.1.4 Bij veranderingen van naam van de onderneming of bij fusies, overnames of andere organisatiewijzigingen, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld onder overlegging van een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan het hoofd van de regio.
- 14.1.5 De inrichting dient te allen tijde in ordelijke toestand en in goede staat van onderhoud te verkeren.
- 14.1.6 De aanwezige beplanting dient goed te worden onderhouden.
- 14.1.7 Alle handelingen met afvalstoffen moeten op zodanige wijze geschieden, dat het buiten de inrichting geraken van afvalstoffen wordt voorkomen.
- 14.1.8 De inrichting mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Binnen de openingstijden mogen anderen dan het personeel van de inrichting uitsluitend onder toezicht in de inrichting aanwezig zijn.
- 14.1.9 De inrichting mag geopend zijn van 06.30 uur tot 17.00 uur.
- 14.1.10 Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen mogen, met uitzondering van de overslag van wegzout, het laden en transporteren van grondstoffen bij calamiteiten en het transporteren van bieten op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.
- 14.1.11 De actuele keurings- en inspectierapporten die op grond van deze vergunning vereist zijn, moeten in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven en op aanvraag ter inzage worden opgestuurd.
- 14.1.12 Indien uit de inhoud van de keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, dient, naast het in het vorige lid gestelde, terstond het bevoegd gezag daarvan in kennis te worden gesteld.
- 14.1.13 Meldingen overeenkomstig artikel 17.2, lid 1 van de Wm moeten binnen vijftien minuten telefonisch gebeuren bij de Milieuklachten telefoon van de provincie Zuid-Holland (070) 441 61 11.
- 15.0 REINIGEN VAN VOERTUIGEN
- 15.1 Algemeen
- 15.1.1 Het reinigen met stoom of met water onder verhoogde druk moet plaatsvinden op een speciaal daarvoor bestemde wasplaats of in een daarvoor bestemde wasruimte. Het reinigen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat zich geen waternevel buiten de inrichting kan verspreiden.
- 15.1.2 Oliën, vetten, modder of verontreinigd water mogen niet over de rand van de vloer van een wasplaats of een wasruimte worden geschrobd of gespoten.

- 15.1.3 Vloeibare brandstof voor een hogedrukreiniger moet zijn opgeslagen in een tank, die constructief deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De brandstoftank mag geen grotere inhoud hebben dan 50 l, moet van een doelmatige constructie zijn en zodanig zijn afgeschermd, dat de inhoud onder normale omstandigheden geen hogere temperatuur kan krijgen dan 40°C.
- 15.1.4 Een branderinstallatie voor vloeibare brandstof van een hogedrukreiniger moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen. Als vloeibare brandstof mag slechts gasolie, dieselolie of petroleum worden gebruikt.
- 15.1.5 Een brandstoftank van een hogedrukreiniger mag voor ten hoogste 95% zijn gevuld.
- 15.1.6 De uitmonding van een afvoerleiding voor verbrandingsgassen van een niet-verplaatsbare hogedrukreiniger moet zodanig zijn gesitueerd dat deze gassen buiten de inrichting geen hinder veroorzaken.
- 16.0 WERKPLAATS VOOR MOTORVOERTUIGEN
- 16.1 **Algemeen**
- 16.1.1 (Herstel)werkzaamheden aan motorvoertuigen mogen alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimte van de inrichting.
- 16.1.2 In afwijking van voorschrift 16.1.1 mogen lichte (herstel)werkzaamheden aan motorvoertuigen, waarbij niet wordt gewerkt met bodembedreigende (afval)stoffen en of waarbij geen bodembedreigende (afval)stoffen vrij kunnen komen, op een vloeistofkerende voorziening op het buitenterrein plaatsvinden.
- 16.1.3 Bij het proefdraaien, testen of keuren van verbrandingsmotoren anders dan in een open ruimte, worden de uitlaatgassen op een zodanige wijze via een afvoerleiding bovendaks afgevoerd dat voldoende verspreiding in de omgeving plaatsvindt.
- 16.1.4 Een werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden, af te voeren.
- 16.1.5 Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd. Gemorste gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten zo snel mogelijk worden geneutraliseerd of geabsorbeerd. De aard en de hoeveelheid van de aanwezige absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten zijn afgestemd op de aard en de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke afvalstoffen en de werkzaamheden. Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen moeten als gevaarlijk afval behandeld en opgeslagen worden.

16.2 Gedragsregels

16.2.1 Het is verboden in de inrichting:

- werkzaamheden te verrichten, waarbij vuur wordt gebruikt aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir en andere delen van een motorvoertuig of werktuig, die brandstof bevatten of kunnen bevatten;
- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen schoon te branden;
- motorvoertuigen of werktuigen te pletten of te stapelen;
- motorvoertuigen, werktuigen of onderdelen te verven, te lakken of te plamuren met behulp van een verfspuit;
- afvalstoffen zoals gebruikte poetsdoeken en lege verfblikken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal.

17.0 LAS- EN SNIJWERKZAAMHEDEN

17.1 Algemeen

17.1.1 Het gebruik van een snijbrander is verboden wanneer dit gepaard gaat met een dusdanige verspreiding van rook, roet en/of andere milieuschadelijke, stankverwekkende of voor de gezondheid schadelijke stoffen dat buiten de inrichting gevaar, schade en/of overlast wordt ondervonden.

17.1.2 Indien laswerkzaamheden moeten worden verricht, moeten zodanige maatregelen worden getroffen, dat geen hinderlijk licht van de lasvlam buiten de inrichting kan doordringen.

17.1.3 Het is verboden las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan of binnen een straal van 10 m van voorwerpen waarbij brandgevaar kan ontstaan.

Beroep tegen de definitieve beschikking


Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen tegen het besluit beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit wordt dan niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

ONS KENMERK
DGWM/2004/8216
PAGINA 45/45

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden:

15 JUN 2004

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Lisse;
- Burgemeester en Wethouders van Hillegom;
- Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden.