

[REDACTED]
2441 GG NIEUWVEEN



14.17931

datum 28 augustus 2014
Uw brief/kenmerk
zaaknummer W-2013-0236
behandeld door [REDACTED]
betreft Omgevingsvergunning

VERZONDEN 01 SEP 2014

Beste [REDACTED]

Hierbij ontvangt u het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van twee welstandstallen en veranderen van luchtwasser op het perceel Blokland 26A te Nieuwveen. Kadastraal bekend in de gemeente: Nieuwveen, sectie: E, nummer 1003. De aanvraag voor de omgevingsvergunning heb ik ontvangen op 28 november 2013.

Er zijn voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden. Ik verzoek u de omgevingsvergunning en de voorschriften goed door te lezen en deze op te volgen.

De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken indien blijkt dat de omgevingsvergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens is verleend. Dit is ook mogelijk indien niet wordt voldaan aan de in de omgevingsvergunning verbonden voorschriften, of als binnen 26 weken geen begin is gemaakt met de bouwwerkzaamheden.

Omgevingsvergunning

W-2013-0236

artikel 2.1, lid 1, onder a. en e., artikel 2.6, artikel 2.10 en artikel 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten;

1. Bouwen
2. Veranderen van een inrichting (Milieu)

Bijlagen

De bij de omgevingsvergunning behorende bijlagen zijn opgenomen in het bijlagenoverzicht, vermeld onder de voorschriften.

Procedure

Het besluit is voorbereid met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172

Fax: 0172 574 802

[REDACTED]@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl

Toetsing en beoordeling

Uw aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor).

- Uw aanvraag voldoet aan het Besluit en de Regeling.

Bouwen

Uw aanvraag is getoetst aan de Bouwverordening 2012 van de gemeente Nieuwkoop.

- Uw aanvraag voldoet aan de Bouwverordening.

Uw aanvraag is getoetst aan het Bouwbesluit 2012.

- Het is aannemelijk, dat uw aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit.

Uw aanvraag is getoetst aan de bestemming "Agrarische bedrijfsdoeleinden AB iv 1 BW" van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Liemeer"

- Uw aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan.

Het oprichten, veranderen of verandering van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk (milieu)

De volledige overwegingen voor het onderdeel milieu zijn als bijlage toegevoegd. Hieronder is een samenvatting weergegeven:

De veranderingen van de inrichting zijn:

- het uitbreiden van 2.052 naar 2.904 vleesvarkens;
- opslaan van drijfmest in de mestkelder en mestbassin;
- transport en verwerking van mest;
- het binnen de inrichting samenstellen van voer door het mengen van losse componenten met behulp van een hamermolen;
- het slopen van oude stallen;
- het verplaatsen van de mestbassins;
- het oprichten van twee welstandsstallen;
- het veranderen van een luchtwasser;

Voor het bevoegd gezag geldt een verplichting tot het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

- De activiteit heeft, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële gevolgen, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu;
- Er is geen aanleiding om een m.e.r. beoordeling uit te voeren;
- Bij de beoordeling zijn de in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde toetsingsgronden betrokken bij dit besluit;
- Met de in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde aspecten is rekening gehouden;
- De aspecten als genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn in acht genomen;
- De nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu kunnen worden voorkomen of in voldoende mate worden beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en overige, rechtstreeks werkende wetten en regels.

Ter inzage legging

Tussen 3 juli 2014 en 14 augustus heeft een ontwerp van de deze beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

KLIC melding

Ik adviseer u bij graafwerkzaamheden minimaal drie werkdagen voor het graven KLIC-West (tel. 0800-0080) te bellen. Zij zullen de deelnemende kabel- en leidingbeheerders informeren over de door u voorgenomen graafwerkzaamheden.

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend:

1. Constructiegegevens

Inwerkingtreding van het besluit

Op grond van artikel 6.1, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn mag geen gebruik gemaakt worden van de vergunning, ook niet op eigen risico.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld tegen het besluit en bij de Voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening doet, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Tot dat moment mag geen gebruik gemaakt worden van de vergunning, ook niet op eigen risico.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag voor de omgevingsvergunning dient u leges betalen. U krijgt hiervoor binnenkort een factuur toegestuurd. Hieronder kunt u zien hoe het totale legesbedrag is opgebouwd.

De leges zijn berekend over een vastgestelde bouwsom van € 463.775,00

Bouwen	€ 11.687,13
Agrarisch advies	€ 470,00
Totaal	€ 12.157,13

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop



Rechtsmiddelen – beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als belanghebbende, op grond van artikel 6:8, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, sub a, van de Awb) een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank in Den Haag. Een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Het beroepsschrift moet ondertekend worden en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is en de gronden van het beroep bevatten.

Op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die een beroepsschrift heeft ingediend de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voorschriften

Behorende bij de activiteit bouwen van de omgevingsvergunning W-2013-0236

- 1. Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden:**
De omgevingsvergunning en eventuele andere vergunningen dienen op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven (artikel 1.23 Bouwbesluit 2012).
- 2. Constructieberekeningen en -tekeningen:**
Minimaal drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden dienen constructieve gegevens en bescheiden (berekeningen en tekeningen) met betrekking tot het bouwwerk ter goedkeuring in drievoud worden overgelegd aan het bouwtoezicht (artikel 2.7 Regeling omgevingsrecht).
- 3. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van de start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden:**
Tenminste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van de bouwwerkzaamheden dient dit schriftelijk te worden gemeld (artikel 1.25 lid 1 Bouwbesluit 2012)
- 4. Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden:**
Uiterlijk op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden dient dit te worden gemeld. Het bouwwerk mag niet eerder in gebruik worden genomen indien dit niet is gereedgemeld (artikel 1.25 lid 2 en 3 Bouwbesluit 2012)
- 5. Veiligheid op het bouwterrein:**
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen (afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012).
- 6. Bouwafval:**
Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.
Bouwafval wordt ten minste gescheiden in de volgende fracties:
 - a) als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
 - b) steenachtig sloopafval;
 - c) gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - d) bitumineuze dakbedekking;
 - e) teerhoudende dakbedekking;
 - f) teerhoudend asfalt;
 - g) niet-teerhoudend asfalt;
 - h) dakgrind;
 - i) overig afval.(afdeling 8.2 Bouwbesluit 2012 en artikel 4.1 Regeling Bouwbesluit 2012)
- 7. lozing van afvalwater en fecaliën:**
De afvoer van afvalwater en fecaliën dient deze te lozen op een zuiveringstechnisch werk, conform de eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 Leiden, tel: 071-3063063 (www.rijnland.net)

Voorschriften

behorende bij de activiteit veranderen van een inrichting (milieu) W-2013-0236

1.1 Algemeen

- 1.1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 1.1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.3. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 1.1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 1.1.5. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 1.1.6. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het in werking treden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
 - deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
 - de registratie van aangevoerde bijproducten;
 - de registratie van diertelgegevens.

Bovengenoemde documenten moeten, met uitzondering van deze beschikking, gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening worden bewaard in het genoemde milieulogboek.

- 1.1.7. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichhoudend ambtenaar.

1.2 Energie

- 1.2.1. Het jaarlijkse energieverbruik in de inrichting is hoger dan 50.000 kWh aan elektriciteit, namelijk 54.000 kWh, na de uitbreiding 70.000 kWh. Het aardgasverbruik bedraagt ongeveer 4.500 m³. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden uitgevoerd.
- 1.2.2. Er moet doelmatig gebruik worden gemaakt van energie en grondstoffen binnen de inrichting.
- 1.2.3. Om inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
 - het leidingwaterverbruik in m³;
 - het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh;
 - brandstofverbruik van transportmiddelen in liters.De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 1.1.6 bedoelde milieulogboek.
- 1.2.4. Bij renovatie of vervanging moet de vergunninghouder in elk geval de voorzieningen en/of technieken toepassen die voldoen aan het principe 'beste beschikbare technieken (BBT)'.

1.3 Water

- 1.3.1. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik als gevolg van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.
- 1.3.2. Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.
- 1.3.3. Bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of gebouwdelen moeten waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uitgevoerd worden.

1.4 Schrobwater stallen

- 1.4.1. Schrob- en spoelwater afkomstig van het reinigen van stallen moet worden afgevoerd naar de mestkelder.

1.5 Spoelplaats t.b.v. reiniging en ontsmetting voor veewagens en landbouwwerktuigen

- 1.5.1. Veewagens en landbouwwerktuigen, die op het terrein worden gereinigd, moeten worden gereinigd op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats.
- 1.5.2. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet vloeistofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd naar de mestkelder of afvoerput. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen, (opstaande randen aan een drietal zijden danwel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.

- 1.5.3. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.

1.6 Kadaverplaats

- 1.6.1. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats.
- 1.6.2. Behalve tijdens het ledigen moet de kadaverplaats door middel van een verzaamd en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
- 1.6.3. De kadaverplaats moet vloeistofkerend zijn en moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- of ontsmettingsmiddel.
- 1.6.4. Een kadaverplaats moet afwaterend zijn gelegd naar één punt, zodat het spoel- en ontsmettingswater via leidingen kan afwateren naar een, niet van een overstort voorziene opslagruimte, dan wel rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde en binnen de inrichting gelegen mestkelder.

1.7 Het houden van dieren

- 1.7.1. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen veevarkens aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
4	RAV: D.3.2.15.4.2 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.	360
4	RAV: D.3.2.15.4.1 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.	576
5	RAV: D.3.2.15.4.2 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.	528
6	RAV: D.3.2.15.4.2 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.	720
7	RAV: D.3.2.7.2.1 Vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.	720
Totaal		2.904

- 1.7.2. Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting

worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

- 1.7.3. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
- 1.7.4. Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.8 Behandeling en bewaring van drijfmest

- 1.8.1. De afvoerpunten van de mestkelder moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan.
- 1.8.2. De mestkelder mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 1.8.3. Leidingen voor het transport van dunne mest en gier vanuit de mestkelder naar het mestbassin moeten mestdicht zijn.
- 1.8.4. Delen van de bouwconstructie alsmede de afdekking van de foliebassins moeten voor het verstrijken van de overeenkomstig de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins 1990 opgegeven referentieperiode worden vervangen, tenzij een beoordeling door een door de Raad voor Accreditatie voor die controle geaccrediteerde instelling, het bevoegd gezag of een onafhankelijke deskundige uitwijst dat er een volgend tijdsbestek van gebruik kan zijn. Een door een door de Raad voor Accreditatie voor die controle geaccrediteerde instelling of een onafhankelijke deskundige afgegeven bewijs van deze beoordeling moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd. In dit bewijs moet voor de desbetreffende onderdelen van de bouwconstructie of de afdekking een nieuwe referentieperiode zijn aangegeven.
- 1.8.5. Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

1.9 Emissiearm stalsysteem

- 1.9.1. Het luchtwassysteem moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- 1.9.2. Het aangevraagde luchtwassysteem mag pas in gebruik worden genomen nadat het centraal afzuigkanaal, de koppeling van de luchtwasser aan dit kanaal en de uitvoering / dimensionering van de luchtwasser door het bevoegd gezag is gecontroleerd en in overeenstemming is bevonden met de systeembeschrijving.
- 1.9.3. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het in gebruik nemen van het luchtwassysteem moet de inrichtinghouder hiervan schriftelijk of mondeling mededeling doen aan het bevoegd gezag.

1.10 Opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in emballage

- 1.10.1. Reinigingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen moeten worden bewaard in goed gesloten verpakking.
- 1.10.2. Lege, niet gereinigde verpakking moet worden behandeld als volle.
Toelichting:

Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de niet gereinigde verpakking niet meegerekend te worden.

- 1.10.3. In de inrichting moet nabij de opslag van vloeistoffen in verpakking, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste vloeistoffen moeten zonnodig worden geneutraliseerd.
Toelichting:

Als absorberend materiaal kan bijvoorbeeld perlite of vermiculite worden gebruikt

1.11 Afval

- 1.11.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden.; van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 1.11.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 1.11.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 1.11.4. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 1.11.5. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.
- 1.11.6. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.
- 1.11.7. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
 - **glas;**
 - **metalen inclusief blik en aluminium;**
 - **polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);**
 - **overige kunststoffen;**
 - **elektrische en elektronische apparatuur;**
 - **groenafval;**
 - **kadavers.**

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

1.11.8. De vergunninghouder is verplicht voor de in voorschrift 1.11.7 genoemde stromen binnen de inrichting een systeem van afvalbakken in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat kan worden behaald.

1.11.9. Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet worden onderzocht of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

1.11.10. Afvalstoffen mogen niet worden verbrand.

1.12 Geluid en trillingen

1.12.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de gevels van de in de volgende tabel opgenomen woningen niet meer bedragen dan de in de tabel opgenomen waarden:

nr.	adres	Hoogte (m)	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
			Dag 7.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-7.00
T 5	Blokland 26	1,5	40	-/-	-/-
		5	-/-	35	30
T 4	Blokland 28	1,5	40	-/-	-/-
		5	-/-	32	30

1.12.2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de gevels van de in de volgende tabel opgenomen woningen niet meer bedragen dan de in de tabel opgenomen waarden:

nr.	adres	Hoogte (m)	L_{Amax} in dB(A)		
			Dag 7.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-7.00
T 5	Blokland 26	1,5	70	-/-	-/-
		5	-/-	65	60
T 4	Blokland 28	1,5	70	-/-	-/-
		5	-/-	65	60

1.12.3. De positie van de in de voorschriften 2 en 3 opgenomen punten is aangegeven in bijlage 1.5 van het akoestisch rapport van Roukens, kenmerk 122100AK01-01 van 10 februari 2014.

1.12.4. Geluidsmetingen en –berekeningen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai uitgave 1999', uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bijlagen

De volgende gewaarmerkte bijlagen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning:

1. Overwegingen milieu
2. aanvraag omgevingsvergunning, nummer 1011327 van 28 november 2013
3. tekening omgevingsvergunning milieu met nummer 122100 WM01 van 10-2-2014 met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
4. tekening bouwplan voor het oprichten van stallen met nummer 122100 BV01 blad 01/04 van 18-2-2014 met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
5. tekening doorsnedes en details met nummer 122100 BV01 blad 03/04 van 18-2-2014 met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
6. tekening aanzichten met nummer 122100 BV01 blad 04/04 van 18-2-2014 met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
7. tekening bouwplan stallen plattegrond met nummer 122100 BV01 blad 02/04 van 18-2-2014 met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
8. tabel dieraantallen met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
9. situatie coördinaten met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
10. stalbeschrijvingen met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
11. ventilatiebehoefte met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
12. toelichting voer met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
13. toelichting Natuurbeschermingswetvergunning met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
14. toelichting energieverbruik en checklist energiebesparing met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
15. quickscan flora en fauna met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
16. akoestisch onderzoek met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
17. V-stacks berekening geur met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;
18. dimensioneringsplan luchtwassers met stempeldatum van ontvangst 20 februari 2014;

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

